



### Produktbeskrivning

**Auxi wls** är en radiobaserad modul med två ingångar och två reläutgångar. Enheten drivs direkt med 230 VAC och reläutgångarna kan belastas med 1000 watt resistiv last. **Auxi wls** är idealisk för fjärrstyrning av belysning, hemautomatiseringar (såsom markiser och garageportar etc). **Auxi wls** kan användas till Ksenia larmsystem eller som en fristående enhet och utgångarna kan då styras via ingångarna på enheten eller med fjärrkontrollen **opera** (beställs separat). Upp till 32 olika fjärrkontroller kan läras in för varje enhet. Den kompakta storleken gör det möjligt att montera den i små utrymmen som i t.ex. eldosor.

### Teknisk specifikation

Strömförsörjning:	110 - 230 VAC 50 - 60 Hz.
Frekvens:	868 MHz.
Räckvidd	Upp till 150 m öppen terräng.
Ingångar:	Två st, sluter till fas.
Utgångar:	Två st (5A 250 AC - 5A 30 VDC)
Arbetstemperatur:	-20 till +55 °C.
Mått:	42 × 35 × 20 mm.
IP-klass:	IP20.

### Beställningsinformation

Produkt	Beställningsnr
Radiobaserad auxi 230V	12247
Fjärrkontroll opera vit	12260
Fjärrkontroll opera svart	12261
Fjärrkontroll opera grå	12262
Fjärrkontroll opera röd	12263

