



Produktbeskrivning

Imago wls är en radiobaserad akustisk och optisk utomhussiren, som ger ljudsignal, blyxtljus och lysdiodsindikering. Utomhussirenen har en inbyggd temperaturgivare och temperaturen visas på manöverpanelen **ergo**, i datorn eller smartphone via webbservern och kan användas i hemautomatiseringssystem.

Strömförsörjning av **imago wls** kan ske på två sätt. Antingen med ett alkaliskt batteri 7,5 V - 8 Ah eller med en ackumulator 6 V - 1,2 Ah och likriktare 9 - 13,8 VDC eftersom ackumulatören behöver laddning. Vid användning av radiobaserad **imago wls** med batteri (7,5 V - 8 Ah), är den förväntade livslängden upp till 3 år baserat på följande villkor:

- Fyra tillkopplingar per dag och med aktiverade indikeringsdioder.
- Pollningsintervall på 5 minuter.
- Ett larm i månaden och med sirentid på fem minuter.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning:	7,5 V / 8 Ah batteri eller 6 V 1,2 Ah batteri + 9 - 13,8 VDC.
Strömförbrukning:	10 mA vila, 120 mA max.
Sabotageskydd:	Ljud- och ljussignal vid bortbrytning från väggen och vid öppning av kapslingen.
Ljudnivå:	100 dB vid 1 m.
IP-klass:	IP43.
Arbetstemperatur:	-20 till +55 °C.
Mått:	195 × 330 × 60 mm.
Kapsling:	Kapslingsklass IP43. Solid kapsling (3 mm) av UV-resistent polykarbonat med praktisk gångjärnsöppning. Olika färger på kapslingen kan väljas. Stark underkapsling av stål, motståndskraftig mot slag.
Frekvens:	868 MHz.
Vikt med / utan batteri:	1 500 / 1 200 g.
Pollning:	Programmerbar (grundinställt 5 min.)

Beställning

Produkt	Beställningsnr
Radiobaserad siren imago wls KS BUS vit/blå	12258
Frontstycke, olivgrön	12186
Frontstycke, kopparbrun	12187
Frontstycke, marinblå	12188
Frontstycke, beige	12189
Alkaliskt batteri 7 V, 8 Ah	12234
Ackumulator 6 V, 1,2 Ah	12231
Likriktare BCA 600 (600 mA)	18101

