



Introduktion

ACS-serien består av sju olika trådlösa och programmerbara radiomottagare som kan användas till många olika användningsområden, exempelvis för styrning av garageportar, öppna dörrar, styra elektronisk utrustning, styra larm, för överfallslarm mm. Radiomottagarna finns både med en, två eller fyra kanaler och som 12 V eller 24 V utförande.

Funktioner och programmering

Mottagarna har 1, 2 eller 4 reläutgångar som individuellt kan programmeras till puls 1 sekund, tid 1 -300 sekunder, av/på eller kontinuerlig så länge knappen på fjärrkontrollen trycks in (mottagare ACS- 1000R kan endast programmeras till puls 1 sekund eller till överfall/panik funktion). Programmering sker enkelt med byglar och knappar i mottagarna.

Säkerhet

De trådlösa sändarna i ACS-serien använder sig av «KEELOQ®» högsäkerhetsalgoritm. Kombinationer av olika koder som sänds av fjärrkontrollerna förhindrar radioscanning och obehörig åtkomst.

Fjärrkontroller och räckvidd

Två fjärrkontroller medföljer till varje mottagare utom till ACS-1000 där endast en fjärrkontroll medföljer. Totalt kan 330 st fjärrkontroller läras in till en radiomottagare.

Räckvidden är upp till 500 m i fri terräng för alla enheter utom för ACS-1000 som har en räckvidd på upp till 1000 m i fri terräng.

- ▶ 1 - 4 kanaler
- ▶ Lång räckvidd, 500 m / 1000 m i fri terräng
- ▶ Utförande för 12 och 24 V
- ▶ Växlande reläutgångar
- ▶ Styrning av portar, dörrar, larm, överfallslarm, elektronisk utrustning mm.
- ▶ KEELOQ® högsäkerhetsalgoritm



Artikelnummer:	Benämning:	Beskrivning:
17210	ACS 112R	Mottagare 1-kanal, 12 VDC, inkl. 2st fjärrkontroller
17211	ACS 114R	Mottagare 2-kanaler, 12 VDC, inkl. 2st fjärrkontroller
17212	ACS 124R	Mottagare 1-kanal, 24 V AV/DC, inkl. 2st fjärrkontroller
17213	ACS 126R	Mottagare 2-kanaler, 24 V AC/DC, inkl. 2st fjärrkontroller
17214	ACS 144R	Mottagare 4-kanaler, 12 VDC, inkl. 2st fjärrkontroller
17215	ACS 146R	Mottagare 4-kanaler, 24 V AC/DC, inkl. 2st fjärrkontroller
17216	ACS 1000R	Mottagare 2-kanaler, 12 VDC, inkl 1st fjärrkontroll
17217	TxRC-09	Fjärrkontroll 2-kanaler, 500 m räckvidd
17218	TxRC-10	Fjärrkontroll 4-kanaler, 500 m räckvidd
17219	TxRC-12	Fjärrkontroll 2-kanaler, 1000 m räckvidd

Tekniska data

Spänning:	12-16 VDC eller 24 V AC/DC beroende på modell
Strömförbrukning i vila /aktiv:	14/27 mA, 15/39 mA, 15/72 mA beroende på modell
Reläutgång:	30 VDC, 1A; 60 VDC, 0.3A, 125 VAC, 0.5 A
Räckvidd:	500 m / 1000 m i fri terräng beroende på modell
Utstrålad effekt:	≤10mW
Frekvens:	433.92 MHz ±50 KHz
Öppningskydd:	Sabotagekontakt
Larmtid (Överfall/Panik):	3 sekunder
Händelseminne (Överfall/Panik):	30 minuter
Arbetstemperatur:	-20°C till +50°C
Mått (B x H x D) 1-2 kanaler:	40 x 85 x 20 mm
Mått (B x H x D) 4-kanaler:	55 x 85 x 20 mm
Vikt 1,2 och 4-kanaler:	125 g / 129 g / 140 g